



## **Multifunktionaler-Einsatzanzug**

für das

**THW**

### **Herstellerinformation**

Geilenkothen  
Fabrik für Schutzkleidung GmbH  
Müllenbornerstr. 44-46  
54568 Gerolstein-Müllenborn

Telefon: 06591 / 9571 -0  
Fax: 06591 / 957132

Artikelbezeichnung: Einsatzanzug THW, mit Fleecejacke

### LEISTUNGSBESCHREIBUNG:

Dieser Anzug ist nach einer Einsatz- und Gefahrenanalyse speziell für das vielseitige Anforderungsprofil des THW entwickelt worden. Die kombinierten Eigenschaften der hochwertigen Materialien und die ausgereifte Modellkonstruktion gewährleisten eine Vielzahl von Schutzfunktionen:

- S Wetterschutz (wasser-, winddicht und atmungsaktiv (Wasserdurchgangswiderstand 3, Wasserdampfdurchgangswiderstand 3)
- S Schwerentflammbar (Außenmaterial geprüft gem. EN 532)
- S Staubdicht
- S Permanent antistatisch (Außenmaterial)
- S Bedingter Schutz gegen flüssige Chemikalien (Chemikaliendichtheitsstest gem. EN 368 wurde am Futterliner für folgende Chemikalien durchgeführt.

S Natronlauge NaOH	40%
S Salpetersäure $\text{HNO}_3$	65%
S Salzsäure HCl	32%
S Schwefelsäure $\text{H}_2\text{SO}_4$	24%

- S Erhöhung der Sichtbarkeit des Trägers am Tag und in der Nacht (durch das Anstrahlen mit den Scheinwerfern) durch die hier eingesetzten Reflexmaterialien mit kombinierten Eigenschaften. (Das Reflexmaterial erfüllt die Anforderungen an die Mindest-Rückstrahlwerte der DIN/EN 471, Abschnitt 6.1 Klasse 2 Tabelle 5).

### HINWEISE ZUR REINIGUNG/PFLEGE (JACKE UND HOSE):

Vor der Wäsche oder Reinigung nehmen Sie bitte das Rückenschild und die Hosenträger ab und schließen alle Klett- und Flauschzonen. Die Taschen sind zu entleeren.

### HAUSHALTSWÄSCHE (JACKE UND HOSE):



Vor der Wäsche:

Vorbehandlung:

Waschprogramm:

Waschmittel:

Schleudern:

Bügeln:

Empfehlung:

Handpflege der Reflexite Bänder:

Alle Reißverschlüsse schließen

Stark verschmutzte Stellen mit einem flüssigen Waschmittel vorbehandeln

Schonwaschgang ohne Vorwäsche,

handelsübliche Buntwaschmittel **(keine Vollwaschmittel oder Weichspülmittel benutzen)**


im Schonwaschgang

**Achtung! Nicht über die Reflexbänder bügeln!**

Anzug separat waschen

Die Reflexite Bänder lassen sich mit einer milden Seifenlauge und einem Schwamm leicht reinigen. Bei Teer/Schmierflecken können die Bänder lokal mit Waschbenzin oder Terpentin behandelt werden. Mit Seifenlauge und klarem Wasser nachspülen.

## TEXTILREINIGUNG MIT NACHIMPRÄGNIERUNG (JACKE UND HOSE):



Vor dem Reinigungsprozess:  
Reinigungsverfahren:

Klett/Flauschbänder abdecken oder schließen  
**Nicht mit Perchlor reinigen!** Es darf nur die KWLReinigung im Vakuumverfahren angewendet werden. Auf Reinigungsbeschleuniger sollte verzichtet werden.

Bügeln:

**Achtung! Nicht über die Reflexbänder bügeln!**

Tumbler Trocknung:

Für den Trocknungsprozess Jacke bitte öffnen! Das Trocknen kann in üblichen Tumbler Trockner erfolgen. Die max. Trommel-lufttemperatur darf 70° C nicht überschreiten. **NICHT ÜBERTROCKNEN!**

Sonstiges:

Der Anzug darf nicht zusammen mit stark ausblutenden Geweben gewaschen/gereinigt werden (Gefahr der Verfärbung der Reflexbänder)

Zur Wasserabweisung nur mit Fluorcarbonharz nachimprägnieren

Keine Nummern anklammern oder Nadeln einstecken

## HINWEISE ZUR REINIGUNG/PFLEGE DER FLEECEJACKE:



Jacke zum Waschen auf links wenden.

### **Hinweise:**

- S Bei der Lagerung des Anzuges ist darauf zu achten, dass er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist!
- S Der Anzug muß **nach jeder 5. Wäsche** vom Textilreiniger nachimprägniert werden!!
- S Reparaturen des Anzuges dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.
- S Gründliches Ausbügeln dieser Schutzbekleidung nach Wäsche und Reinigung reaktiviert die nässe- und schmutzabweisende Imprägnierung der Oberstoff-Oberfläche. Diesen Effekt können Sie je nach Beanspruchung und Wassertemperatur 15-20 mal wiederholen. Bügeltemperatur „Seide!“